

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zamówienia	Liczba	Jedn. miary	Cena jedn. brutto [PLN]	Kwota ogółem brutto (liczba x c. jedn. brutto) [PLN]
1	2	3	4	5
NAZWA/MODEL: Nadajnik radiowy FM min. 1 kW o minimalnych parametrach: 1. Automatyczna kontrola VSWR – obniżenie mocy wyjściowej w przypadku odstrojenia anteny lub uszkodzenia fidera 2. Zakres częstotliwości 87,0 – 108,0 MHz z krokiem 10 Hz 3. Wbudowany koder RDS 4. Wejścia audio: - AES/EBU - Analog L/R	1	kpl.		

<ul style="list-style-type: none">- MPX- Wbudowany odtwarzacz audio- Pliki MP3, WAV z pendrive'a (port USB z tyłu obudowy)- Strumień radia internetowego (Shoutcast, Icecast)- Strumień Livewire 1.0 <p>5. Możliwość ustawiania priorytetów dla wejść audio</p> <p>6. Automatyczne przełączanie na zapasowe źródła audio w przypadku zaniku głównego z możliwością zdefiniowania priorytetów (np. w przypadku zaniku AES przejdź na Shoutcast, a jeżeli brak to zagraj z pendrive'a)</p> <p>7. Stosunek sygnału do szumu (FM) 80dB (ton referencyjny 400 Hz, mierzony w zakresie 22-22000Hz z preemfazą 75 µs)</p> <p>8. Wsparcie dla SNMP</p> <p>9. Obsługa streamingu IP audio (Shoutcast / Icecast / Livewire)</p> <p>10. Zdalne sterowanie poprzez zaawansowany interfejs graficzny z dowolnej nowoczesnej przeglądarki WWW</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktualizacje oprogramowania- Logi- Ustawienia zdalnego sterowania- Stan urządzenia, mierniki i aktywne alarmy- Ustawienia odtwarzacza audio (playlisty)- Analizator widma- Poziomy sygnału- Ustawienia wbudowanego procesora (jeżeli zainstalowany) <p>11. Dostęp do większości parametrów z poziomu menu panela</p>				
--	--	--	--	--

czołowego				
12. Czytelne kontrolki stanu nadajnika na panelu czołowym				
13. Powiadomienia e-mail o alarmach				

.....
DATA I PODPIS UPEŁNOMOCNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY